

wings

Beschreibung	Lieferumfang	Notiz
Die wings werden an den sogenannten „golf-tees“, wie Sound Devices sie nennt, mit nur 2 mitgelieferten Schrauben befestigt. Auf 2 Levels, mit 18mm Abstand, wird die in 3 Längen (144mm, 216mm, 288mm) erhältliche base mit den wings verbunden und bildet nun die Basis für die unterschiedlichen Halterungssysteme wie slotcam , slotmulti und cheesebar72 . Alle benötigten Schrauben für die unterschiedlichen Modelle sind im Lieferumfang enthalten.	A 3 x Pan head #4 40-UNCx5/8in Bo	SD 4, 5, 6, 7 Serie, Brüniert, Inch SD 8 Serie, Scorpio SD MixPre Montage wing - base Unterlegscheibe Schraube A Abstandsreduktion mixer - wing SD 4, 5, 6, 7 Serie, Brüniert, Inch SD 8 Serie, MixPre, Scorpio
	A 3 x Pan head M3x12mm	
	A 3 x Pan head M3x30mm	
	C 6 x Pan head M4x6mm	
	B 4 x Washer 7x3,2x0,5mm	
	D 6 x Washer 9x4,3x0,8mm	
	1 x Allen Hex 45x15x1/16in Bo	
	1 x Allen Hex 52x18x2mm	

base

Beschreibung	Lieferumfang	Notiz
Die base mit den M4 Gewinden hat einen Lochabstand von 9mm. Dadurch lassen sich auch die meisten SmallRig, Wooden Camera und Tilta Bauteile wie „Cold-Shoe-Mount“ und „Nato Rail“ daran montieren. Dazu werden M4 Linsenkopfschrauben in verschiedenen Längen mit Beilagscheiben und/oder Flansch mitgeliefert.	E 4 x Pan head flange M4x6mm	Montage multi Komponenten Montage multi Komponenten Montage multi Komponenten Unterlegscheibe Schraube F, G Inbus kurz-lang Schenkel 2,5mm
	F 4 x Pan head M4x8mm	
	G 4 x Pan head M4x10mm	
	D 8 x Washer 9x4,3x0,8mm	

slotcam (2x M3x25 + Feder bereits montiert)

Beschreibung	Lieferumfang	Notiz
Der slotcam ist für alle drahtlos Mikrofonempfänger mit dem Format von Kameraeinschüben geeignet. Es können auch mehrere slotcam hintereinander gebaut werden.	F 3 x Pan head M4x8mm	Montage slotcam - base Anpassung slotcam 17,5-25mm Stahlfeder
	H 2 x Cylinder head M3x25mm	
	I 2 x Spring 20x4,9mm	

slotmulti (2x M3x25 + Feder bereits montiert)

Beschreibung	Lieferumfang	Notiz
Der slotmulti ist für größere und breitere Formate geeignet und ist mit den, im Lieferumfang enthaltenen, unterschiedlich langen, M3 Schrauben in der Breite wie Länge frei verstellbar. Mit den längsten Schrauben (M3x40mm) können Geräte bis zu einer Breite von 37mm montiert werden, mit den kürzesten (M3x25mm) passen auch die drahtlos Mikrofonempfänger für Kameraeinschübe.	F 5 x Pan head M4x8mm	Montage slotmulti - base Anpassung slotmulti 17,5-22mm Anpassung slotmulti 22,5-27mm Anpassung slotmulti 27,5-32mm Anpassung slotmulti 32,5-37mm Stahlfeder
	H 2 x Cylinder head M3x25mm	
	H 2 x Cylinder head M3x30mm	
	H 2 x Cylinder head M3x35mm	
	H 2 x Cylinder head M3x40mm	
	I 2 x Spring 20x4,9mm	

cheesebar72

Beschreibung	Lieferumfang	Notiz
Die cheesebar72 dient zur Montage von 1/4 Zoll und M4 Gewinden. Das Bauteil lässt sich von allen Seiten an der base montieren, um diverse Halterungen seitlich, horizontal oder vertikal anzubringen.	J 3 x Countersunk M4x22mm	Montage cheesebar72 - base Montage multi Komponenten Unterlegscheibe Schraube F
	F 3 x Pan head M4x8mm	
	D 4 x Washer 9x4,3x0,8mm	

wings + base	level 1 (mm)		level 2 (mm)		Sound Devices Lochabstand / Schraubengröße														
	min.	max.	min.	max.	Mix3	Mix6	722	744	Mix10	833	633	888	788	442	552	664	688	Scorp	
Abstand (mm) Schraube A					133 M3x30	155 M3x30	184 #4-40	184 #4-40	195 M3x30	208 M3x12	210 #4-40	243 M3x12	244,5 #4-40	245 #4-40	263,5 #4-40	309,5 #4-40	309,5 #4-40	311 M3x12	
base144 level	133	186	133	206	1+2	1+2	1+2	1+2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
base216 level	133	258	133	278	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	2	x	x	x	
base288 level	133	330	133	350	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	1+2	

